



# 4ch EX-SDIレコーダ **α**L4204E

EX-SDI/HD-SDIの2種類の信号方式に対応可能なEX-SDIレコーダの登場。



## **α**L4204Eの特長

- ◎EX-SDI入力に対応した高解像度録画が可能。
- ◎2TBのHDDを搭載。
- ◎HDMI、VGA出力からのフルHDモニタ映像出力により、高解像度のモニタ表示が可能。
- ◎ライブ映像の表示・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが同時に行えるマルチオペレーション。
- ◎専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
- ◎スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像モニタリングが可能。

**ATSUMI**

## ■製品仕様

品名	4ch EX-SDIレコーダ	
品番	αL4204E	
圧縮方式	H.264 High Profile	
映像信号	EX-SDI / HD-SDI 720p60、1080p30	
電源入力	DC12V 3A(専用ACアダプタ使用)	
消費電力	36W(最大)	
映像入力	入力×4(BNC)	
モニタ出力	VGA×1, HDMI×1	
音声入出力	入力×2(RCA) / 出力×1(RCA)	
その他入出力	アラーム入力×2 / アラーム出力 TTL×1・リレー×1	
記録	HDD	2TB
	画質	Super / High / Standard / Low
	録画レート	最大120fps(1080pの場合)
	録画モード	連続・アラーム・モーション・緊急
その他機能	ネットワーク接続 / DDNS / スマートフォン対応(Android, iPhone等) 集中監視ソフト(CMS Pro)対応 / PTZ制御対応(Pelco-D等)	
外部保存機能	USBメモリ	
使用温度範囲	+5℃～+40℃	
外形寸法 / 質量	W290×H50×D274(mm)/約2.5kg	

## ■録画時間表

α L4204E

HDD: 2TB

録画時間(H)

解像度	画質	フレームレート							
		1	2	3	4	5	7	15	30
1080P	Super	714	-	492	-	414	374	314	200
	High	716	-	656	-	570	498	378	238
	Std	720	-	702	-	580	526	384	244
	Low	736	-	708	-	590	540	392	252

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の十分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。

盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。

●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170  
 東京支店 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170  
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110  
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154  
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368