

[会社案内](#)
[お問い合わせ](#)
[採用情報](#)
[English](#)



新規会員登録

ログイン



ATSUMI アツミ電気株式会社



ホーム



新着情報



製品情報



トピックス



電子カタログ



サポート

ホーム > 製品情報 > EX-SDIソリューション > 周辺機器 > SC-LHRP1001

EX-SDI受信機(1ch) [取扱商品]

SC-LHRP1001

製品説明

仕様

資料ダウンロード



仕様

品名	EX-SDI受信機(1ch)
品番	SC-LHRP1001
重畳機能	あり(電源)
電源入力	AC100V
電源出力	重畳電源
消費電力	0.5W(無負荷時)
映像入力	EX-SDI(1系統)
映像出力	HD-SDI(1系統)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法/質量	W103×H42×D25mm/約70g



カタログ請求
各種製品カタログ請求
はこちら

カタログ請求はこちら >

新規会員登録

各種製品データをダウンロード
製品情報/写真/図面など



製品操作方法
動画で紹介いたします。



- 製品情報
- 新製品一覧
- 電子カタログ
- カメラサンプル動画
- プロモーションムービー
- 遠隔監視アプリ

- サポート
- FAQ
 - 技術情報ダウンロード
 - ソフトウェアダウンロード
 - セキュリティに関する質問
 - メンテナンス・障害情報
 - 専用ダウンロード

- 会社案内
- 会社概要
 - 事業内容
 - 沿革
 - アツミ電気の取り組み

- 新着情報
- 新規会員登録
- 全国サービス拠点
- ショールーム
- お問い合わせ
- 採用情報

ATSUMI アツミ電気株式会社 Copyright © ATSUMI Electric Co.,Ltd. All right reserved.

[サイトマップ](#)
[プライバシーポリシー](#)
[English](#)