



トライガード  
Tri-Guard



Youtube  
紹介ムービー

# 警報機能付カメラ

## 夜に見守る現場で保護する。



IPC2124SB-ADF28KMC-I0



IPC3614SB-ADF28KMC-I0

不審者がカメラの視野内に入るとストロボライトを起動。  
内蔵スピーカーが状況に応じた警告音を発し、不審な活動を  
抑止します！ **映像分析機能付！**

- ・ 工事の省力化とシステム構築費用の低減
- ・ マイクとスピーカー内蔵により、双方向通話が可能
- ・ エリア侵入を検知すると、ライトのフラッシングと警報音で威嚇
- ・ コンパクトながら 400 万画素の高画質を実現

### 主な特長

- ・ スマート VCA  
(侵入検知、クロスライン検知、顔検知)
- ・ 赤外投光距離 30m (最大)
- ・ WDR 120dB
- ・ Ultra265
- ・ 9:16 コリドーモード
- ・ マイク・スピーカー内蔵
- ・ PoE 対応
- ・ IP67

## IPC2124SB-ADF28KMC-I0 の仕様



品名	4M 警報機能付固定レンズ IPバレットカメラ
品番	IPC2124SB-ADF28KMC-I0
電源入力	DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大11.5W
レンズ	f=2.8mm固定 F=1.6
画角	水平 101.1° 垂直 55.3°
最大解像度	2688×1520
音声	双方向対応
最低被写体照度	0.002Lux @F1.6 (カラー)
赤外投光距離	30m (最大)
画像圧縮	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
使用温度範囲	-30℃～+60℃
外形寸法	W75 x H74 x L191mm
質量	約0.5kg

## IPC3614SB-ADF28KMC-I0 の仕様



品名	4M 警報機能付固定レンズ IPアイボールカメラ
品番	IPC3614SB-ADF28KMC-I0
電源入力	DC12V±25% PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大7.5W
レンズ	f=2.8mm F=1.6 固定焦点レンズ
画角	水平 101.1° 垂直 55.3°
最大解像度	2688×1520
最低被写体照度	0.002Lux@F1.6 (カラー) 0Lux (赤外照明ON)
赤外投光距離	30m(最大)
外形寸法	Φ111 x 95mm
質量	約0.43kg

### お問合せ先

革新性と独自性を貫く



ホームページ

創業1981年

建設業許可取得・全省庁統一資格取得  
防犯システムの設計・施工・販売

**トカイセキュリティ株式会社**

- 神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3丁目1番13号  
**TEL 078-643-1901** FAX 078-643-1902
- 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507  
**TEL 072-232-6440** FAX 078-643-1902
- 名古屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29番24号 川島第1ビル 3A  
**TEL 052-733-0355** FAX 078-643-1902
- 東京 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目23番1号 ニューステートナー 1231号室  
**TEL 03-6271-0760** FAX 078-643-1902

URL : <https://www.tokaisecurity.net> Mail : [info@tokaisecurity.net](mailto:info@tokaisecurity.net)