



8ch EX-SDI2.0 ハイブリッドレコーダー ADX1008

EX-SDI/HD-SDI/アナログ対応レコーダー。
フルHDで30fpsの録画が可能。



ADX1008の特長

- ◎EX-SDI 1.0/2.0、HD-SDI、アナログ入力に対応。
- ◎全入力最大30fpsの録画が可能。
- ◎4TBのHDDを搭載。
- ◎HDMI、VGA出力からフルHD映像を出力。
アナログ出力からスポット映像を出力。
- ◎ライブ映像の表示・録画、録画映像の再生、ネットワークによる遠隔操作、バックアップが同時に行えるマルチオペレーション。
- ◎専用ソフトによる遠隔、複数拠点監視のネットワーク接続に対応。
- ◎スマートフォンによる遠隔監視、録画映像の再生、音声伝送にも対応、どこでも映像モニタリングが可能。

■製品仕様

品名	8ch EX-SDI2.0ハイブリッドレコーダー		
品番	ADX1008		
圧縮方式	H.264 High Profile		
映像信号	EX-SDI / HD-SDI 1080p30 アナログ(NTSC)		
電源入力	AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	40W(最大)		
映像入力	入力(BNC) x 8		
モニタ出力	HDMI(フルHDD) x1 / VGA(フルHD) x1 / CVBSx1(NTSC)		
音声入出力	入力×4(RCA) / 出力×1(RCA)		
その他入出力	アラーム入力×8 / アラーム出力リレー×2		
記録	HDD	4TB	
	画質	HIGH/Q9/・・・/Q2/Low(10段階)	
	録画レート	最大240fps(1080pの場合)	
	録画モード	連続・アラーム・モーション・緊急	
その他機能	ネットワーク接続 / DDNS / スマートフォン対応(Android, iPhone等) 集中監視ソフト(Control Center)対応 / PTZ制御対応(Pelco-D等)		
外部保存機能	USBメモリ		
使用温度範囲	+5℃～+40℃		
外形寸法 / 質量	W350 × H88 × D393(mm)/約4kg		

■録画時間表

ADX1008		HDD: 4TB		録画時間(H)				
解像度	画質	フレームレート						
		1fps	3fps	5fps	7fps	10fps	15fps	30fps
1080p 1920 × 1080	High	294	267	244	—	—	—	—
	Q9	353	320	293	270	241	—	—
	Q8	441	400	366	337	301	256	—
	Q7	589	534	488	449	402	342	236
	Q6	663	601	549	506	452	384	259
	Q5	768	696	636	578	524	445	307
	Q4	906	821	751	692	618	525	362
	Q3	1,104	1,000	914	843	753	640	442
	Q2	1,412	1,279	1,171	1,078	753	640	565
	Low	1,767	1,597	1,462	1,078	753	640	565

“—”は設定不可

- 本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品をご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。
- 仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
 浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
 名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
 大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368